

产品描述	<p>Duvalco 地下消火栓采用 BS 750 2 型拧紧设计，可安装在垂直定向的法兰支管上。这种旋入式消防栓采用球墨铸铁制造，出水口材料为青铜，并带有可选的出水口附件。旋塞的阀座用 EPDM 硫化，达到 EN 681-1 的标准，整个消防栓都涂有环氧树脂涂层。</p>		
尺寸范围	消防栓可用于连接到 DN80 PN16 法兰。		
压力等级	所有阀门的额定压力为 PN16，可承受 16 bar 的连续工作压力。		
设计标准	BS 750 TYPE 2		
材料参数	组件	材料	材料等级
	阀体	球墨铸铁	BS EN 1563 Grade EN-GJS-500-7
	密封板	球墨铸铁	BS EN 1563 Grade EN-GJS-500-7
	轴	不锈钢	BS EN 10088 1.4057
	闸板	EPDM	BS EN 681-1 Type WA
排气孔	青铜合金	BS 1400 LG2	
测试	所有阀门均经过以下压力测试:-		
	组件	额定压力	最大测试压力
	阀体	16 bar	24 bar
阀板	16 bar	17.6 bar	
关闭方向	顺时针关闭 (CTC)		
标识	<p>阀门均标有以下信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 尺寸 2) 额定压力 (PN) 3) Duvalco 标识 4) 材质-如球铁 GGG50 5) BS EN 705 制造标准 6) 生产日期 		
包装	所有阀门均应妥善包装，分开放置，以免损坏涂层，铸件，饰面，法兰面等。		

抗腐蚀保护

- 7) 阀体和盖板组件表面均涂有环氧树脂涂层。
- 8) 对于饮用水应用，所使用的油漆须具有 WRAS 或同等级水质认证。
- 9) 喷涂颜色 - RAL 5005 (蓝色)

详细尺寸信息

